

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 1 z 14

Elastic 50A Resin

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/preparatu i firmy/przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: Elastic 50A Resin

Kod produktu: FLELCL01

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania: Do użytku w drukarkach Formlabs SLA

Zastosowania odradzane: Nie określono lub nie dostępne.

Powody niewskazanych zastosowań: Nie określono lub nie dostępne.

1.3 Dane dotyczące producenta/dostawcy karty charakterystyki

Producent:

United States

Formlabs, Inc

35 Medford St

Suite 201 Somerville, MA 02143

+1 617 855 0762

sds@formlabs.com

Dostawca:

Germany

Formlabs GmbH

Nalepastr. 18

12459 Berlin

+49 30 555 795 880

1.4 Numer telefonu alarmowego:

1-800-424-9300 (24/7)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożenia

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP):

Podrażnienie skóry, kategoria 2

Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Uczulenie skóry, kategoria 1

Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednorazowe narażenie, kategoria 3, podrażnienie dróg oddechowych

Chroniczna toksyczność dla środowiska wodnego, kategoria 1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Akrylan izobornylu

Monomery akrylowe

Dodatkowe informacje: Brak

2.2 Elementy oznakowania

Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy zagrożeń:



Słowo sygnalizujące: Niebezpieczeństwo

Deklaracje dotyczące zagrożenia:

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 2 z 14

Elastic 50A Resin

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Deklaracje zapobiegawcze:

P264 Dokładnie umyć skórę po kontakcie z substancją

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P261 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/oparów/rozpylonej cieczy

P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 Zdjąć zanieczyszczoną odzież

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są stosowane i łatwo to zrobić. Kontynuować płukanie

P333+P313 W przypadku podrażnienia skóry lub wystąpienia wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P304+P340 W PRZYPADKU WDYCHANIA: Przetransportować poszkodowaną osobę na świeże powietrze i zapewnić komfort oddychania

P391 Zebrać rozlaną substancję

P403+P233 Przechowywać w suchym i dobrze wietrzonym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Utylizować zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi przepisami

2.3 Inne zagrożenia: Nieznane

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1 Substancja: Nie dotyczy.

3.2 Mieszanina:

Identyfikacja	Numer rejestracyjny REACH:	Nazwa	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP)	% wag.
Numer CAS: 5888-33-5 Numer EC: 227-561-6	-	Akrylan izobornylu	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3 (RI); H335 Aquatic Chronic 2; H411	15-25
Numer CAS: Tajemnica handlowa Numer EC: Tajemnica handlowa	-	Monomery akrylowe	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318	25-45

Dodatkowe informacje: Brak

Pełny tekst zwrotów określających rodzaj zagrożenia H i EUH: Zob. sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 3 z 14

Elastic 50A Resin

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne:

Pokazać lekarzowi tę Kartę charakterystyki.

W przypadku wdychania:

Usunąć źródło narażenia lub przenieść poszkodowaną osobę na świeże powietrze i zapewnić komfort oddychania. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Zadzwoń do OŚRODKA ZATRUCI lub lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą:

Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, usuwając zanieczyszczoną odzież i obuwie. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Natychmiast płukać oczy pod powiekami wodą przez 15 minut. Zdjąć soczewki kontaktowe, jeśli są stosowane i łatwo to zrobić. Chronić nienarażone oczy. Kontynuować płukanie w drodze do szpitala.

W przypadku połknięcia:

W przypadku połknięcia NIE wywoływać wymiotów, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza lub ośrodek zatruc. Przepłukać usta wodą. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic do picia. Zasięgnąć porady medycznej.

Samoochrona ratownika przedmedycznego:

Nie określono, czy nie dostępne.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Ostre objawy i skutki:

Objawy mogą obejmować podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk lub ból. Skutki zależą od narażenia (dawka, stężenie, czas kontaktu).

Opóźnione objawy i skutki:

Objawy zatrucia mogą pojawić się kilka godzin później.

4.3 Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Konkretne leczenie:

Nieznane.

Uwagi dla lekarza:

Leczyć objawowo.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

Piana odporna na alkohol, suche chemikalia lub dwutlenek węgla

Nieodpowiednie środki do gaszenia:

Nieznane

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:

Ewakuować cały personel do ustalonego, bezpiecznego miejsca, nie mniej niż 2500 stóp we wszystkich kierunkach. Może wybuchnąć lub zdetonować w warunkach pożaru. Płonący materiał może wytwarzać toksyczne opary.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Środki ochrony indywidualnej:

Strażacy powinni stosować odpowiedni sprzęt ochronny i autonomiczne aparaty oddechowe (SCBA)

Szczególne środki ostrożności:

Nie wdychać gazów, dymów, mgły, pyłu, oparów lub aerozoli. Unikać kontaktu z oczami, skórą, włosami

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 4 z 14

Elastic 50A Resin

lub odzieżą.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:**
Stosować ochronę dróg oddechowych. Nie wdychać oparów, mgły lub gazu. Zapewnić właściwą wentylację. Ewakuować personel do bezpiecznych miejsc. Informacje o środkach ochrony indywidualnej patrz punkt 8.
- 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**
Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeśli jest to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Unikać rozlewów do środowiska.
- 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**
Ograniczyć wyciek i zebrać absorbentem, niereagującym z rozlanym produktem. Umieścić zużyty absorbent w odpowiednich, zakrytych, oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji:**
W przypadku usuwania patrz punkt 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancją i jej magazynowanie

- 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:**
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Podczas pracy z materiałami chemicznymi stosować dobre praktyki dotyczące higieny. Patrz punkt 8. Postępować zgodnie z odpowiednimi metodami usuwania. Patrz punkt 13. Podczas pracy z substancjami chemicznymi nie jeść, nie pić, nie palić i nie używać produktów osobistych.
- 7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich niezgodności:**
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub zapłonu. Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów opisanych w punkcie 10. Przechowywać pojemniki zamknięte, kiedy nie są używane.
- 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:**
Poza zastosowaniami wymienionymi w punkcie 1.2 nie są przewidziane żadne inne szczególne zastosowania

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony osobistej



8.1 Parametry dotyczące kontroli

Tylko substancje z wartościami dopuszczalnymi przedstawiono poniżej.

Wartości graniczne narażenia zawodowego:

Nie podano biologicznych wartości granicznych narażenia dla składnika (składników).

Biologiczne wartości graniczne:

Nie podano biologicznych wartości granicznych narażenia dla składnika (składników).

Poziom narażenia nie powodujący niekorzystnych skutków dla zdrowia (DNEL):

Nazwa składnika: Akrylan izobornylu

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 5 z 14

Elastic 50A Resin

Nr CAS: 5888-33-5

Pracownicy - Skutki ogólnoustrojowe	Ostry - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Ostry - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Ostry - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Przewlekłe - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - skórny	1.39 mg/kg bw/day
Pracownicy - Skutek miejscowy	Ostry - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Ostry - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Ostry - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Przewlekłe - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Ogólna populacja - Skutki ogólnoustrojowe	Ostry - Doustny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Ostry - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Ostry - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - Doustny	0,83 mg/kg mc/dzień
	Przewlekłe - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - skórny	0,83 mg/kg mc/dzień
Ogólna populacja - Skutek miejscowy	Ostry - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Ostry - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Ostry - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Przewlekłe - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia

Nazwa składnika: Monomery akrylowe

Nr CAS: Tajemnica handlowa

Pracownicy - Skutki ogólnoustrojowe	Ostry - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Ostry - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Ostry - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Przewlekłe - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - skórny	8.2 mg/kg bw/day
Pracownicy - Skutek miejscowy	Ostry - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Ostry - Wdychanie	3 mg/m ³
	Ostry - skórny	Zidentyfikowane zagrożenie, ale brak dostępnych wartości DNEL
	Przewlekłe - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Przewlekłe - Wdychanie	3 mg/m ³
	Przewlekłe - skórny	Zidentyfikowane zagrożenie, ale brak dostępnych wartości DNEL

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 6 z 14

Elastic 50A Resin

Ogólna populacja - Skutki ogólnoustrojowe	Ostry - Doustny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Ostry - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Ostry - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - Doustny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
Ogólna populacja - Skutek miejscowy	Ostry - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Ostry - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Ostry - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - Doustny	Nie określono lub nie dostępne.
	Przewlekłe - Wdychanie	Nie zidentyfikowano zagrożenia
	Przewlekłe - skórny	Nie zidentyfikowano zagrożenia

Przewidywane stężenie nie powodujące niekorzystnych skutków dla środowiska (REACH):

Nazwa składnika: Akrylan izobornylu

Nr CAS: 5888-33-5

Cel ochrony środowiska	PNEC
Słodka woda	0,001 mg/L
Osady słodkowodne	0.145 mg/kg
Woda morska	0 mg/L
Osady morskie	0.015 mg/kg
Łańcuch pokarmowy	Nie określono, czy nie dostępne.
Mikroorganizmy w oczyszczaniu ścieków	2 mg/L
Gleba (rolna)	0,029 mg/kg
Powietrze	Nie zidentyfikowano zagrożenia

Nazwa składnika: Monomery akrylowe

Nr CAS: Tajemnica handlowa

Cel ochrony środowiska	PNEC
Słodka woda	0.014 mg/L
Osady słodkowodne	0.086 mg/kg
Woda morska	0,001 mg/L
Osady morskie	0.009 mg/kg
Łańcuch pokarmowy	Nie określono, czy nie dostępne.
Mikroorganizmy w oczyszczaniu ścieków	10 mg/L
Gleba (rolna)	0.037 mg/kg
Powietrze	Nie zidentyfikowano zagrożenia

Informacje na temat procedur monitorowania:

Nie określono lub nie dostępne.

8.2 Kontrola narażenia

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne:

Skuteczna wentylacja we wszystkich obszarach przetwarzania.

Środki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu i twarzy:

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 7 z 14

Elastic 50A Resin

Gogle ochronne lub okulary ochronne

Ochrona skóry i ciała:

Nieprzepuszczalna odzież i rękawice odporne na chemikalia

Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niewystarczającej wentylacji, stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych

Ogólne środki higieny:

Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny w pracy. Po pracy z produktami chemicznymi umyć ręce i twarz. Myć ręce przed jedzeniem, piciem i paleniem. Na koniec dnia roboczego umyć ręce.

Kontrola narażenia środowiska:

Emisje z wentylacji lub sprzętu roboczego powinny być sprawdzane pod kątem zgodności z wymogami przepisów ochrony środowiska.

Środki związane z produktem (substancją / mieszaniną) w celu zapobiegania narażeniu:	Nie określono lub nie dostępne.
Instrukcje dotyczące zapobiegania narażeniu:	Nie określono lub nie dostępne.
Środki organizacyjne zapobiegające narażeniu:	Nie określono lub nie dostępne.
Środki techniczne zapobiegające narażeniu:	Nie określono lub nie dostępne.

Środki zarządzania ryzykiem w celu kontroli narażenia:

Nie określono lub nie dostępne.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje dot. właściwości fizycznych i chemicznych

Postać	Przezroczysty fioletowy płyn
Zapach	Charakterystyczny akrylan
Próg zapachu	Nie określono, czy nie dostępne.
pH	Nie określono, czy nie dostępne.
Temperatura topnienia/temperatura krzepnięcia	Nie określono, czy nie dostępne.
Początkowa temperatura wrzenia/zakres	> 100°C
Temperatura zapłonu (metoda tygła zamkniętego)	> 93,5°C
Szybkość parowania	Nie określono, czy nie dostępne.
Łatwopalność (ciało stałe, gaz)	Niełatwopalny
Górna granica palności/wybuchowości	Nie określono, czy nie dostępne.
Dolna granica łatwopalności/wybuchowości	Nie określono, czy nie dostępne.
Prężność par	Nie określono, czy nie dostępne.
Gęstość pary	Nie określono, czy nie dostępne.
Gęstość	1,02 g/cm ³
Gęstość względna	Nie określono, czy nie dostępne.
Rozpuszczalność	Nie określono, czy nie dostępne.
Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)	Nie określono, czy nie dostępne.
Temperatura samozapłonu	Nie określono, czy nie dostępne.

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 8 z 14

Elastic 50A Resin

Temperatura rozkładu	Nie określono, czy nie dostępne.
Lepkość dynamiczna	Nie określono, czy nie dostępne.
Lepkość kinematyczna	2950 @ 35°C
Właściwości wybuchowe	Nie określono, czy nie dostępne.
Właściwości utleniające	Nie określono, czy nie dostępne.

9.2 Informacje dodatkowe

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność:

Nie reaguje w normalnych warunkach zastosowania i przechowywania.

10.2 Stabilność chemiczna:

Stabilny w normalnych warunkach przechowywania i postępowania.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie dojdzie do niebezpiecznych reakcji.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Materiały niezgodne.

Nie przechowywać w temp. > 38°C (100°F) oraz nie narażać na światło/bezpośrednie światło słoneczne i ciepło.

10.5 Materiały niezgodne:

Substancje silnie utleniające.

Inicjatory polimeryzacji, w tym nadtlutki, silne utleniacze, alkohole, miedź, stopy miedzi, stal węglowa, żelazo, rdza i mocne zasady.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:

W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie należy wytwarzać niebezpiecznych produktów rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Ostra toksyczność

Ocena: Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji:

Nazwa	Droga przenoszenia	Wynik
Akrylan izobornylu	doustnie	LD50 Rat: 4890 mg/kg
	skórny	LD50 Królik: >5000 mg/kg
Monomery akrylowe	doustnie	LD50 Rat : 830 mg/kg
	skórny	LD50 Rabbit: 520 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na skórę

Ocena:

Działa drażniąco na skórę.

Dane produktu:

Brak danych.

Dane substancji:

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 9 z 14

Elastic 50A Resin

Nazwa	Wynik
Akrylan izobornylu	Działa drażniąco na skórę.
Monomery akrylowe	Działa drażniąco na skórę.

Poważne uszkodzenia/podrażnienia oczu

Ocena:

Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Dane produktu:

Brak danych.

Dane substancji:

Nazwa	Wynik
Akrylan izobornylu	Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Monomery akrylowe	Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Uczulenia układu oddechowego lub skóry

Ocena:

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Dane produktu:

Brak danych.

Dane substancji:

Nazwa	Wynik
Akrylan izobornylu	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Monomery akrylowe	Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działanie rakotwórcze

Ocena: Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

International Agency for Research on Cancer (pol. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem): Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Narodowy program toksykologiczny (NTP): Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena: Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena: Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Dane produktu:

Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Ocena:

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Dane produktu:

Brak danych.

Dane substancji:

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 10 z 14

Elastic 50A Resin

Nazwa	Wynik
Akrylan izobornylu	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (wielokrotne narażenie)

Ocena: Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Dane produktu:

Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Toksyczność przy wdychaniu

Ocena: Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Dane produktu:

Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Prawdopodobne drogi narażenia:

Brak danych.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

Brak danych.

Informacje dodatkowe:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Toksyczność ostra (krótkotrwała)

Ocena: Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

Toksyczność przewlekła (długotrwała)

Ocena:

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

12.4 Mobilność w glebie

Dane produktu: Brak danych.

Dane substancji: Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wg kryteriów PBT i vPvB

Ocena PBT: Ten produkt nie zawiera żadnych substancji, które są oceniane jako PBT.

Ocena vPvB: Ten produkt nie zawiera żadnych substancji, które są oceniane jako vPvB.

12.6 Inne działania niepożądane: Brak danych.

12.7 Zagrożenie dla warstwy ozonowej

Ocena: Na podstawie dostępnych danych, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Dane produktu: Brak danych.

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 11 z 14

Elastic 50A Resin

Dane substancji: Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody przetwarzania odpadów

13.1.1 Usuwanie produktu / opakowania: Nie określono, czy nie dostępne.

Kody odpadów / oznaczenia odpadów zgodnie z LoW: Nie określono, czy nie dostępne.


13.1.2 Informacje dotyczące przetwarzania odpadów: Nie określono, czy nie dostępne.

13.1.3 Informacje dotyczące usuwania ścieków: Nie określono, czy nie dostępne.


13.1.4 Inne zalecenia dotyczące usuwania: Obowiązkiem wytwórcy odpadów jest właściwe scharakteryzowanie wszystkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Europejska umowa dotycząca transportu niebezpiecznych towarów drogą lądową/koleją (ADR/RID)

Nr UN	UN 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Ciecz niebezpieczna dla środowiska, N.O.S. Polimer metakrylanowy
Klasy zagrożenia w transporcie	9 
Grupa pakowania	III
Zagrożenia dla środowiska	Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	Brak
Dodatkowe informacje	Ten produkt nie jest regulowany jako towar niebezpieczny, gdy jest transportowany w rozmiarach <5 L lub <5 kg, pod warunkiem, że opakowanie spełnia ogólne przepisy 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.4 do 4.1.1.8

Międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych przez śródlądowe drogi wodne (ADN)

Nr UN	UN 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Ciecz niebezpieczna dla środowiska, N.O.S. Polimer metakrylanowy
Klasy zagrożenia w transporcie	9 
Grupa pakowania	III
Zagrożenia dla środowiska	Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	Brak
Dodatkowe informacje	Ten produkt nie jest regulowany jako towar niebezpieczny, gdy jest transportowany w rozmiarach <5 L lub <5 kg, pod warunkiem, że opakowanie spełnia ogólne przepisy 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.4 do 4.1.1.8

Międzynarodowe morskie towary niebezpieczne (IMDG)


Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)


Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 12 z 14

Elastic 50A Resin

Nr UN	UN 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Ciecz niebezpieczna dla środowiska, N.O.S. Polimer metakrylanowy
Klasy zagrożenia w transporcie	9 
Grupa pakowania	III
Zagrożenia dla środowiska	Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	Brak
Dodatkowe informacje	Ten produkt nie jest regulowany jako towar niebezpieczny, gdy jest transportowany w rozmiarach <5 L lub <5 kg, pod warunkiem, że opakowanie spełnia ogólne przepisy 4.1.1.1, 4.1.1.2 i 4.1.1.4 do 4.1.1.8

Przepisy IATA dotyczące towarów niebezpiecznych (IATA-DGR)

Nr UN	UN 3082
Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Ciecz niebezpieczna dla środowiska, N.O.S. Polimer metakrylanowy
Klasy zagrożenia w transporcie	9 
Grupa pakowania	III
Zagrożenia dla środowiska	Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	Brak
Dodatkowe informacje	Ten produkt nie jest regulowany jako towar niebezpieczny, gdy jest transportowany w rozmiarach <5 L lub <5 kg, pod warunkiem, że opakowanie spełnia ogólne przepisy 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 i 5.0.2.8.

Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do Konwencji MARPOL oraz Kodeksu IBC

Nazwa zbiorcza	Brak
Rodzaj statku	Brak
Kategoria zanieczyszczenia	Brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy europejskie

Lista zapasów (EINECS):

5888-33-5	Akrylan izobornylu	na wykazie
Tajemnica handlowa	Monomery akrylowe	na wykazie

Lista kandydatów REACH SVHC:

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 13 z 14

Elastic 50A Resin

5888-33-5	Akrylan izobornylu	Nie wymieniono
Tajemnica handlowa	Monomery akrylowe	Nie wymieniono

Zezwolenia REACH SVHC:

5888-33-5	Akrylan izobornylu	Nie wymieniono
Tajemnica handlowa	Monomery akrylowe	Nie wymieniono

Ograniczenia REACH:

5888-33-5	Akrylan izobornylu	Nie wymieniono
Tajemnica handlowa	Monomery akrylowe	Nie wymieniono

Klasa zagrożenia wodnego (WGK) (produkt):

Klasa zagrożenia wodnego (WGK) (substancja):

Nazwa składnika	CAS	Klasa
Akrylan izobornylu	5888-33-5	Klasa szkodliwości dla wody 2: oczywiście niebezpieczne dla wody
Monomery akrylowe	Tajemnica handlowa	Klasa szkodliwości dla wody 1: lekko niebezpieczny dla wody

Inne przepisy

Niemcy TA Luft:

Nazwa składnika	CAS	Klasa	Podstawowy wskaźnik emisji	Maksymalne stężenie
Akrylan izobornylu	5888-33-5	Nie dotyczy.		
Monomery akrylowe	Tajemnica handlowa	Nie dotyczy.		

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji/mieszaniny.

SEKCJA 16: Informacje dodatkowe

Skróty i skrótowce: Brak

Procedura klasyfikacji:

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP)	Zastosowana metoda
Podrażnienie skóry, kategoria 2	Metoda obliczeń
Poważne uszkodzenie oczu, kategoria I	Metoda obliczeń
Uczulenie skóry, kategoria I	Metoda obliczeń
Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednorazowe narażenie, kategoria 3, podrażnienie dróg oddechowych	Metoda obliczeń
Chroniczna toksyczność dla środowiska wodnego, kategoria I	Zasada pomostowa zasadniczo podobnych mieszanin

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP) oraz (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Strona 14 z 14

Elastic 50A Resin

Podsumowanie klasyfikacji w punkcie 3:

Skin Irrit. 2	Podrażnienie skóry, kategoria 2
Eye Irrit. 2	Podrażnienie oczu, kategoria 2
STOT SE 3 (RI)	Działanie toksyczne na narządy docelowe - jednorazowe narażenie, kategoria 3, podrażnienie dróg oddechowych
Aquatic Chronic 2	Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego, kategoria 2
Acute Tox. 4 (Oral)	Ostra toksyczność (doustna), kategoria 4
Skin Sens. 1	Uczulenie skóry, kategoria 1
Eye Dam. 1	Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Zestawienie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia w sekcji 3:

H315	Działa drażniąco na skórę.
H319	Działa silnie drażniąco na oczy
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H302	Działa szkodliwie po połknięciu
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Ten produkt został zaklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP) i WE 1907/2006 (REACH). Informacje podane w niniejszej Karcie charakterystyki są prawidłowe, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i w oparciu o dostępne informacje. Podane informacje opracowano jedynie jako wskazówki dla bezpiecznego obchodzenia się, stosowania, przechowywania, transportowania i usuwania, i nie mogą być postrzegane jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacje dotyczą jedynie konkretnych zastosowań materiału i nie są ważne w przypadku materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami, o ile nie określono inaczej w tekście tego dokumentu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

Data pierwszego sporządzenia: 2020.06.03

Koniec Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału